



## DOUBLE CONGÉLATEUR SPIRAL "KAAK"

**description/Commentaires** : utilisé et en très bon état, congélateur spirale double avec une capacité de produit qui dépendant sur les données (basées sur 1000 gâteaux à la crème de 2500 g/pièce) env. 2500 kg/h. spécifications: congélateur spirale est en grande partie réalisée en inox/aluminium sauf les tambours (galvanisé à chaud). Entré/sortie:

Nord/Sud. Entrées/sorties hauteur 800 mm, inox Ashworth convoyeur B26-12-17 avec rails latéraux métalliques intégrés, bruto largeur du convoyeur 762 mm, Nett largeur du convoyeur 648 mm, longueur de bande efficace 648 m, nombre de spires par tambour 21, un total de 42 pièces, le diamètre à l'intérieur du tambour 3353 mm, diamètre extérieur 4877 mm, hauteur maximale 5255 mm, hauteur maximale du produit 125 mm (ce peuvent aussi être ajustées jusqu'à un maximum de 200 mm). En outre, ce en très bon état en cours d'exécution, congélateur spirale double avec 3 pièces recommandé inox/aluminium gel évaporateurs, chacun avec 3 ventilateurs à haute pression PCs de chaque 4 kW, soit 36 kW, gaz chaud décongélation dans le bloc et le bac. Armoire de commande en acier inoxydable avec le nouvel écran tactile/Prophase PLC. Congélateur Spiral est après que les ventes à l'usine entièrement construit, équipé de nouveaux rails de guidage en plastique, technologie révisée, huile neuve pour les boîtes de vitesses. Armoire avec le nouveau câblage et nouveau PLC avec écran tactile, logiciel, nouveaux E-régimes. Congélateur Spiral est livré sans panneaux/plancher/boîtier (si vous le souhaitez, il peut être pris en charge par notre société).

**Puissance de refroidissement :** 300 kW/88 tonnes

**Type de réfrigérant :** R717/fréon/CO2 pompe

**Tension nominale :** 400V

**alimentation électrique:** 45 kW

**année de construction:** 1997

**dimensions :** 1135 x 820 x 620 cm

**Interested? Contact us!**  
**phone: +32 56 77 33 50 - email: [info@barsso.com](mailto:info@barsso.com)**