



## "FRIGOSCANDIA" CONGÉLATEUR SPIRAL , TYPE GCM10/3+1-08-30-27+9-NW-CR

- GC : Gyrocompact ( tapis empilable sans structure )
- M10 : Tapis 1 mètre de large
- 3+1 : 3 évaporateurs qui tournent, 1 en décongélation (permet de travailler 24/24 sans arrêt)
- 08: Hauteur de rive 80 mm (hauteur disponible 65 mm)

- 30: Nombre de spires 30
- 27+9 : 27000 m<sup>2</sup> de surface d'échange + 9000 m<sup>2</sup> de réserve
- NW : implantation Nord-Ouest ( lorsque l'on est devant le surgélateur entrée en bas à gauche, sortie sur le coté droit en haut.
- CR: sens de rotation des aiguilles d'une montre.

### **Détails techniques**

- Tapis:
- Hauteur de rive 80 mm
- Hauteur disponible 65 mm
- Nombre de spires 30
- Type de bande Frigobelt w
- Largeur total 1070 mm
- Largeur utile 1040 mm
- Longueur par spire 20.5 m
- Surface par spire 17.5 m<sup>2</sup>
- Vitesse de 3,5 à 30 m/mn

### **Electricité:**

- 3 x 380 V, 50 hz
- Puissance total 81 kw
- Pointe maxi 123,5 kva
- Données de réfrigération
- 4 évaporateurs
- 92 kw par évaporateur
- 79100 Kcal/h par évaporateur
- Données de dégivrage
- Dégivrage par eau
- Consommation par cycle de dégivrage 360 L/mn
- Température de l'eau mini 15 °C
- Bruit de fonctionnement
- Maximum 80 dBa
- Dimensions (Lo x La x H): ± 14.000 x 8.000 x 4.800 mm
- Tout inox
- Commande par automate Siemens S7.
- Armoire électrique de commande inox, armoire de puissance inox ( pour les ventilateur ), armoire de circulation du liquide de chauffage pour le sol ( inox)
- Station de nettoyage CIP
- Station de lubrification automatique
- Pompe de circulation pour le chauffage du sol
- Matériel en parfait état de fonctionnement régulièrement entretenu par JBT ( contrat de maintenance )

**Interested? Contact us!**

**phone: +32 56 77 33 50 - email: [info@barsso.com](mailto:info@barsso.com)**