



LIGNE COMPLÈTE "STORK - MAREL"

Comportant :

Farineuse "Stork"

Type TFM 400

- mobile
- laize 400 mm
- vitesse réglable
- avec turbine
- dimensions (lo x la x h) : ± 2.900 x 900 x 1.600 mm
- convoyeur de sortie

+

Enrobeuse "Stork"

Type TEM 400

- largeur du convoyeur 400 mm
- tout inox
- mobile
- vitesse réglable
- avec turbine
- pomp à liquide tout inox
- double parois
- dimensions (lo x la x h) : ± 1.600 x 900 x 1.600 mm

+

Paneuse "Stork"

Type TPM 400

- tout inox
- apte à la panure fine
- laize 400 mm
- vitesse réglable
- mobile
- largeur des mailles 10 mm
- turbine
- dimensions (lo x la x h) : ± 2.000 x 900 x 2.100 mm

+

Convoyeur d'entrée "Stork"

- tout inox
- tapis à mailles
- largeur du tapis 400 mm
- dimensions (lo x la x h) : ± 1.650 x 800 x 1.100 mm
- mobile

+

Friteuse en continu "Stork"

Type TBM 400/5000

- tout inox
- chauffée électriquement
- 127 kW
- longueur utile 5.000 mm
- largeur utile 400 mm
- vitesse réglable
- élévateurs électrique
- règlement du niveau d'huile
- pompe d'huile
- racleur de sédiment
- protection de feu

- dimensions hors tout (lo x la x h) : ± 8.300 x 2.000x 2.700 mm
- convoyeur de sortie
- convoyeur d'entrée à téflon

+

Tunnel à air chaud "Stork"

Type THS 1200 / 6000

- tout inox
- chauffée électriquement
- chauffage réglable séparément dans 2 zones
- vitesse réglable
- laize ± 1.200 mm
- longueur ± 6.000 mm
- dimensions hors tout (lo x la x h) : ± 8.000 x 2.100 x 3.400 mm
- couvercle avec système élévatrice électrique
- puissance totale 250 kW
- injection de vapeur (chauffage, produit gain) : 144 kg/h – 50°C, 432 kg/h – 80°C

Interested? Contact us!

phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com