



COMPLETE LIJN "STORK-MAREL"

bestaande uit:

Bebloemer "Stork"

Type TFM 400

- verrijdbaar
- spoorbreedte 400 mm
- traploze snelheid
- met afblaas-unit
- buitenafmetingen (L x b x h) : ± 2.900 x 900 x 1.600 mm
- met uitvoerband

+

Eiwiteermachine "Stork"

Type TEM 400

- 400 mm spoorbreedte
- volledig roestvrij staal
- verrijdbaar
- traploze snelheid
- met afblaasunit onder en boven
- rvs eiwitpomp
- dubbelwandige
- afmetingen (l x b x h) : ± 1.600 x 900 x 1.600 mm

+

Paneerlijn "Stork"

Type TPM 400

- volledig roestvrij staal
- geschikt voor standaard paneermeel
- spoorbreedte 400 mm
- regelbare snelheid
- verrijdbaar
- maasopening 10 mm
- afblaasunit
- triplaat
- afmetingen (l x b x h) : ± 2.000 x 900 x 2.100 mm

+

Aanvoerband "Stork"

- volledig roestvrij staal
- grilleband
- spoorbreedte 400 mm
- afmetingen (l x b x h) : ± 1.650 x 800 x 1.100 mm
- hoogte regelbaar
- verrijdbaar

+

"Stork" braadlijn

Type TBM 400/5000

- volledig roestvrij staal
- elektrisch verwarmd
- 127 kW
- braadlengte 5.000 mm
- spoorbreedte 400 mm
- maasopening 7 mm
- traploze snelheid
- vuiltransport
- olieniveauregeling

- oliecirculatiepomp
- brandbeveiliging
- elektrische liften
- totale afmetingen (L x b x h) : ± 8.300 x 2.000 x 2.700 mm
- uitvoerband
- teflon invoerband

+

Hete-lucht-tunnel "Stork"

Type THS 1200 / 6000

- volledig roestvrij staal
- elektrisch verwarmd
- warmte in twee zones apart te regelen
- traploze snelheid
- spoorbreedte ± 1.200 mm
- lengte ± 6.000 mm
- totale afmetingen (L x b x h) : ± 8.000 x 2.100 x 3.400 mm
- kap met elektrisch hefsysteem
- totaal vermogen 250 kW
- stoominjectie (verwarming, productrendement): 144 kg/h – 50°C, 432 kg/h – 80°C

Interested? Contact us!

phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com