



Die K3 Einbaueinheit F80 wurde speziell für die Verankerung in Beton entwickelt, wie auch z.B. in Stahlbetondecken, in Spannbeton, in Stahl oder in Laboratorien festgelegt.

K3 Einbaueinheit F80

Die K3 Einbaueinheit F80 Typ 012 ist besonders geeignet für die Anbringung in Stahlbetondecken, in Spannbeton, in Stahl oder in Stahl u. a. p.

Die K3 Einbaueinheit ist nicht ansonst gegen ein Verschieben/kippen im festen Einbaubeton zu sichern.

Es werden 3,5 cm Lufthohlräume im Betondeck von 0,5 cm bis unten benötigt.

K3 Coating System


Die K3 Coating System ist available in many variations and it is an ideal solution (ideal for the application) for the application of the K3 Coating System in concrete with hole sizes from 2.0 mm up to 10 mm.

Die Ankerungseinheiten werden durch zwei Zylinder aus dem Patent, K3 Coating System, geschützt. Die K3 Coating System ist ein Produkt der chemischen Industrie.

Applications

Particularly for the protection of steel and the protection of concrete, especially in the presence of aggressive media.





Technische Daten

Typ 012

Ø 60 mm

Lufthöhe

F80 Typ 012

Ø 60 mm

Ø 60 mm

Ø 60 mm

Ø 60 mm

DOORLOOPCUTTER "KARL SCHNELL", TYPE 012 F86

- volledig roestvrij staal
- 5,6 kW
- 30L Trechter
- capaciteit: ± 800 kg/h
- afmetingen (l x b x h) : ± 970 x 430 x 1.520 mm

Interested? Contact us!

phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com